
ANT
YELLOW
.01uf
35.175
1A7GT
BLUE
35.177
GREEN
BLACK
RED
1N5GT
BLUE
35.174
GREEN
RED
YELLOW
BLACK
1H5GT
.00025uf
.01uf
1Q5GT
.005uf
PM SPEAKER
105.142
.002uf
10.13
250M
2 MEG
35.150
.0025uf
2MEG.
.05uf
250M
.0001uf
.05uf
70M
.05uf
VOL. CONT.
50.60
.01uf
1 MEG
2 MEG
2MEG
500w
25MFD
.01uf
BLACK
GND.
OSC. COIL
35.176
25.109
VAR. COND.
25.325A
1uf
TRANSFER SW.
45.104
BATTERY CABLE
90.368A
1½ V."A"
BATTERY
GREEN A+
BLACK A-
45V."B"
BATTERY
RED B+
45V."B"
BATTERY
YELLOW B-
250w
500M
.0005uf-15.2
70A7-
GT
25MFD
CHOKE-40.78
200w
750w
RED
32MFD
RED
32MFD
BLACK
D.P.S.T. SW. ON VOL. CONT.
115 V
AC-DC
DIAL LIGHT
120.17
.03uf
FILAMENT
70A7GT
300w
OSC. COIL
35.176
1-2 = PRI.
3-4 = SEC.
NOTE
M = THOUSAND OHMS
= CHASSIS
I.F. PEAK = 456 KC
TRANSFER SW. SHOWN IN "BATTERY" POSITION
TRANSFER SWITCH
REAR SEC.
FRONT SEC.
FADA RADIO & ELECTRIC CO.
LONG ISLAND CITY, N.Y.
MODELS P58 & PL58