



PHONOLA (S. A. FIMI). — Mod. 551-552 e 554. — Per caratteristiche e valori v. la pagina seguente.

PHONOLA 551-52-54

CAPACITÀ

RESISTENZE

Nomin.	Valore	Tolleranza %	Tensione di prova Volte	Tipo	Nomin.	Valore	Toll. %	Watt
C 1	50 pf	± 10	1500	Ag.	R R 1	100.000	± 10	1/2
C 2	10.000 pf	± 10	1500	Ag.	R R 2	20.000	± 10	1/2
C 3	25.000 pf	± 10	1500	Ag.	R R 3	30.000	± 10	1/2
C 4	25.000 pf	± 10	1500	Ag.	R R 4	100.000	± 10	1/2
C 5	100 pf	± 10	1500	Ag.	R R 5	20.000	± 10	1/2
C 6	4.000 pf	± 10	1500	Ag.	R R 6	5.000	± 10	1/2
C 7	415 pf	± 10	1500	Ag.	R R 7	100.000	± 10	1/2
C 8	500 pf	± 10	1500	Ag.	R R 8	500.000	± 10	1/2
C 9	240 pf	± 5	1500	Ag.	R R 9	1 M	± 10	1/2
C 10	2 pf	± 5	1500	Ag.	R R 10	2 M	± 10	1/2
C 11	240 pf	± 10	1500	Ag.	R R 11	100.000	± 10	1/2
C 12	10.000 pf	± 10	1500	Ag.	R R 12	5.000	± 10	1/2
C 13	2.000 pf	± 10	3000	Ag.	R R 13	10.000	± 10	1/2
C 14	50.000 pf	± 10	1500	Ag.	R R 14	50.000	± 10	1/2
C 15	5.000 pf	± 10	3000	Ag.	R R 15	500.000	± 10	1/2
C 16	5.000 pf	± 10	3000	Ag.	R R 16	100.000	± 10	1/2
C 17	240 pf	± 10	1500	Ag.	R R 17	200	± 5	1/4
C 18	10.000 pf	± 10	1500	Ag.				1/4
C 19	1.7 pf	± 5	1500	Ag.				1/4
C 20	240 pf	± 10	1500	Ag.				1/4
C 21	100 pf	± 10	1500	Ag.				1/4
C 22	100 pf	± 10	1500	Ag.				1/4
C 23	50 pf	± 10	1500	Ag.				1/4
C 24	10.000 pf	± 10	1500	Ag.				1/4
C 25	10 uf	+ 30 - 20	30	Elettrolitico				1/4
C 26	10.000 pf	± 10	1500	Ag.				1/4
C 27	200 pf	± 10	1500	Ag.				1/4
C 28	10.000 pf	± 10	1500	Ag.				1/4
C 29	8 uf	+ 30 - 20	450	Elettrolitico				1/4
C 30	16 uf	+ 30 - 20	450	Elettrolitico				1/4
C 31	0,5 uf	± 10	1500	Elettrolitico				1/4
C 32	16 uf	+ 30 - 20	450	Elettrolitico				1/4
C 33	25.000 pf	± 10	1500	Ag.				1/4
C 34	2.000 pf	± 10	1500	Ag.				1/4
C 35	2.000 pf	± 10	1500	Ag.				1/4